平成27年3月

ぐっぴーバズーカ（BZツイン、BZシングル） 別売品一覧表

品名		品番	希望小売価格（税別）	備考
リモコン	**標準多機能ワイヤードリモコン ※8段変温管理可能**	**KBOP-34MA**	**20,000**	**標準でありながら多機能な優れたリモコン。お奨め**
	リモコンBOX	ES-RCB1	14,000	推奨品の防水リモコンBOX
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA01	16,000	風量を無段階に変更可能 1セットに1個 2014年製室内機には連動基板（制御する室内機1台につき1個）が必要
風向ガイド	室外ユニット用風向ガイド	KBOP-SH96SG	17,000	風向を45度程度変更 室外ユニット1台につき2個必要
	ハウス内ユニット用可変風向ガイド	**KBOP-GV01B**	**20,000**	**風向を手動で変更可能。2014年12月マイナーチェンジに伴い品番変更**
ドレンソケット	**ハウス内ユニット用ドレンソケット （ソケット1個＋キャップ1個）**	**KBOP-DS05**	**1,000**	**推奨品 ハウス内ユニット1台に1個 2014年12月品番変更**
	室外ユニット用ドレンソケット （ソケット1個＋キャップ4個）	KBOP-DS06	1,800	室外ユニット1台に1個 2014年12月品番変更
分岐管	分岐管	KBOP-50WR7	8,000	ツインタイプ発注時には本体価格に含まれています。左記価格は別途発注の場合。
背面吸込みガード	**背面吸込みガード**	**KBOP-SG01A**	**10,000**	**受注生産品**
制御機器	外部入力用アダプター ※外部信号によるON/OFF制御を可能にする	KBOP-SE55RA	2,000	四段サーモ使用時に必要 1セットに1個 ハウス内ユニットに接続
	外部入力・出力アダプター （出力は電源ON/OFF連動）	KBOP-SF40RM	26,000	循環扇との連動時（電源ON/OFF連動）に必要 1セットに1個 ハウス内ユニットに接続
	外部出力アダプター （出力は室内機ファンのON/OFFに連動）	KBOP-AD01	10,000	循環扇との連動時(室内機ファンのON/OFF連動)に必要　1セットに1個 ハウス内ユニットに接続 2014年製室内機には連動基板がアダプター1個につき1個必要
	ファン制御基板	KBOP-FC01	—	2014年製室内機にKBOP-VA01またはKBOP-AD01を使用する場合に使用。その際には無償提供。
リモートセンサー	**リモートセンサー（20m）**	**KBOP-RS01**	**7,000**	**1セットに1個** 2015年4月より現品に変更
ヒンジ付きファン	ヒンジ開閉型送風機付ハウス内ユニット	GI-P112-H（A）	—	送風機のみの販売はいたしません。ヒンジ付き室内機として別途価格提示
ダクト接続時推奨品	ポリダクト（0.1X90X100）	品番なし	13,000 （参考価格）	厚さ0.1mm、折り径90cm、長さ100m、定価なし
	ダクトストッパーバンド（1本の場合）	IBT-321	4,400 （参考価格）	切断不要。少し重いが、お客様でも設置簡単に可能。おすすめ。
	ダクトストッパーバンド（5本セット）	IBT-321　×5	12,000 （参考価格）	
	ダクトストッパーセフティベルト（SUS、10mm幅、50m巻）　※原則販売店向け	SFBT-N10	8,000 （参考価格）	SLS-1Nと組合せて使用。1台当たり約2m使用。ペンチで切断して使用。
	セフティベルト締付金具（50個セット） ※原則販売店向け	SLS-1N　×50	11,000 （参考価格）	SFBT-N10と組合せて使用。1台で1個使用。
集中ドレンパン	ぐっぴーシリーズ専用ハウス内ユニット用集中ドレンパン（イーズ製）	ES-SDP1 2015年6月発売予定	50,000 （予定）	ハウス内ユニットのドレン水および下面・側面の結露水の両方を受けるドレンパン。ハウス内ユニットと架台の間に設置。1台に1個。
寒冷・雪氷対応	室外ユニットドレンパン用凍結防止ヒーター	KBOP-SJ29BH	—	材工込で都度価格提示予定
	寒冷地用基礎アンカー （1台用4本セット、イーズ製）	ES-SKA40	36,000	室外ユニットの下の地盤凍上被害を防止。北関東等の軽寒冷地に推奨
	寒冷地用基礎アンカー用治具 ※原則販売店向け	SKA-JG30	9,000	左記は販売価格。3000円で1週間のレンタル。2セット以上導入で1週間レンタル無料。
	サーモ付テープヒーター	DT2-070-05T	15,000 （参考価格）	都度お奨め品の変更の可能性あり （お奨め品の変更しました）

平成27年3月

アグリmoぐっぴー(49シングル・55ツイン) 別売品一覧表

品名		品番	定価（税別）	備考
リモコン	ワイヤードリモコン	CZ-10RT3	26,000	ノーマルなリモコン
	タイマーリモコン(6段変温制御機能付)	**CZ-10RT3W**	**35,000**	**お奨め**
	リモコンBOX	ES-RCB1	14,000	推奨品の防水リモコンBOX
	タイマー冷暖切換BOX	品番なし（受注対応）	**100,000**	ミニシリパラ・ワイヤードリモコン含む
	ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ	CZ-10EST3	500,000	ビル管理システム並みの高度な制御に使用
風向ガイド	**風向ガイド（固定タイプ）**	**STK-FV140B**	**10,000**	**風向を45度程度変更**
	可変風向ガイド	ES-FV1	50,000	風向を手動で変更可能
ドレンソケット		**STK-DS25T**	**1,000**	**冷房・除湿する場合は室内機にも必要**
制御機器	**ミニシリパラI/Oユニット**	**ACC-SP1A**	**25,000**	**外部入出力信号による運転切替が必要な場合に使用**
	S－LINKアダプター（室外ﾕﾆｯﾄ取付用）	SHA-KA1-E1	10,000	ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ等高度な制御時に必要
	S－LINKアダプター（室内ﾕﾆｯﾄ取付用）	SHA-KA1-E2	17,000	ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ等高度な制御時に必要
	室内用リレー中継基板（発停のみ）	**CZ-01APC3**	**15,000**	**四段サーモ使用時に必要 1セットに1個**
	信号出力基板（出力のみ）	**ACC-SG-E**	**10,000**	**循環扇との連動時に必要 1セットに1個**
リモートセンサー	**リモートセンサー（ﾘﾓｺﾝｻｰﾓ代替）**	**CZ-RSB3**	**20,000**	**防水タイプにするには加工必要　1系統に1個**
	リモートセンサー（20m用、ﾎﾞﾃﾞｨｻｰﾓ代替）	**CZ-RSAG3**	**18,000**	**防水タイプ、1セットに1個**
集中ドレンパン	ぐっぴーシリーズ専用ハウス内ﾕﾆｯﾄ用 集中ドレンパン（イーズ製）	ES-SDP1 2015年6月発売予定	50,000 （予定）	ハウス内ﾕﾆｯﾄのドレン水および下面・側面の結露水の両方を受けるドレンパン。ハウス内ﾕﾆｯﾄと架台の間に設置。1台に1個。
寒冷・雪氷対応	寒冷地用基礎アンカー （1台用4本セット、イーズ製）	ES-SKA40	36,000	室外機の下の地盤凍上被害を防止。北関東等の軽寒冷地に推奨
	寒冷地用基礎アンカー用治具 ※原則販売店向け	SKA-JG30	9,000	左記は販売価格。3000円で1週間のレンタル。2セット以上導入で1週間レンタル無料。
	排水路ヒーター（アサヒ製） ※2～30mまであり。	AH-2FBS	15,600	2m長の場合
		AH-3FBS	17,100	3m長の場合
		AH-4FBS	18,900	4m長の場合
クールメモリー（温湿度ロガー）	クールメモリーリーダー	SEC-CD185RW	48,000	温湿度ロガー読取り装置。1個でOK
	ボタン型クールメモリー	SEC-CD16TB	11,700	温湿度ロガー 測定地点数分必要 分解能0.5℃

平成27年3月

どくとるドライ　別売品

品名		品番	定価（税別）	備考
オプション部材	**排気口用防風板**	**DRD-WEA11**	**10,000**	**下部排気口から出た風を拡散**
	外気取入口用防雪板	**DRD-SOA21**	**10,000**	**両サイドとも手当するには2個必要**
	室内設置用ダクト接続部材セット（3点セット）	**DRD-IDS31**	**24,000**	**どくとるドライを室内に設置する際に必要な部材**
どくとるドライ用架台	溶融亜鉛ﾒｯｷ架台　H300mmﾀｲﾌﾟ（ｷｬｯﾁｬｰ製）	PB-103-A	57,000	冷凍機用架台を流用
	溶融亜鉛ﾒｯｷ架台　H500mmﾀｲﾌﾟ（ｷｬｯﾁｬｰ製）	PB-105-A	60,000	冷凍機用架台を流用
ダクト	保温なしアルミフレキダクト（150φ）	—	—	必要な場合、ホームセンター等で現地手配してください
	保温付フレキシブルダクト（150φ、1m）	DKT-F1510B	7,000	
	保温付フレキシブルダクト（150φ、2m）	DKT-F1520B	11,000	
	保温付フレキシブルダクト（150φ、7.62m）	DKT-F1575B	25,000	
	ポリダクト（0.05X25X200）	**品番なし**	**5,000**（参考価格）	**厚さ0.05mm、折り径25cm、長さ200m、定価なし**
制御	標準コントロールボックス	DRD-CBH21	70,000	プラボックス内に24hタイムスイッチと温湿度表示器をセット。受注生産
	湿度調節計＋高分子センサー（ニッポー製）	DGHK221-1	80,000	湿度の表示と制御が可能。高分子ｾﾝｻｰ式。
	CO2ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ（ニッポー製）	NP1011	190,000	湿度の表示と制御が可能。AC100V仕様。リチウムイオン固体電解質方式センサ。
	CO2NAVI（ニッポー製）	PC-500N	200,000	最新型。操作性良好。湿度の表示と制御が可能。AC100/200V仕様。非分散型赤外線吸収方式センサ。
	ハウス用飽差ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ「飽差＋」（ニッポー製）	品番なし	500,000（参考価格）	オープン価格
寒冷対応	寒冷地用基礎アンカー （1台用4本セット、イーズ製）	ES-SKA40	36,000	室外ﾕﾆｯﾄの下の地盤凍上被害を防止。北関東等の軽寒冷地に推奨
	寒冷地用基礎アンカー用治具レンタル費 ※原則販売店向け	SKA-JG30	9,000	左記は販売価格。3000円で1週間のレンタル。2セット以上導入で1週間レンタル無料。

ELECTRIC ECONOMY ECOLOGY

平成27年3月

その他イーズ取扱い　別売品

品名		品番	定価（税別）	備考
ヒートポンプ用架台 ぐっぴーバズーカ、アグリmoぐっぴーの室内外機いずれもOK	溶融亜鉛メッキ架台　H300mmタイプ（キャッチャー製）	PC-NG53	20,000	平地高置用
	溶融亜鉛メッキ架台　H500mmタイプ（キャッチャー製）	PC-NG55	24,000	平地高置用
	溶融亜鉛メッキ架台　H800mmタイプ（キャッチャー製）	PC-NG58	31,000	平地高置用
	溶融亜鉛メッキ架台　H1000mmタイプ（キャッチャー製）	PC-NG510	35,000	平地高置用
	溶融亜鉛メッキ架台　H1480mmタイプ（キャッチャー製）	PC-NG50W	42,000	平地高置兼二段置用
	溶融亜鉛メッキ架台　H1860mmタイプ（キャッチャー製）	PC-NG60W	44,000	平地高置兼二段置用
	溶融亜鉛メッキ架台　H2145mmタイプ（キャッチャー製）	PC-NG100W	77,000	平地高置兼二段置用
CO2発生機兼暖房機	CO2発生機兼暖房機（ホーグス製）400坪タイプ 40kW	P-40	643,300（参考価格）	坪数はCO2発生機として使用する場合の標準面積。CO2の濃度ムラ、オイルタンクの容量規制（自治体ごとに条例で規定）を考えると
	CO2発生機兼暖房機（ホーグス製）600坪タイプ 60kW	P-60	745,000（参考価格）	
	CO2発生機兼暖房機（ホーグス製）1000坪タイプ　100kW	P-100	846,000（参考価格）	
	CO2発生機兼暖房機（ホーグス製）1200坪タイプ　120kW	P-120	916,000（参考価格）	
	視るコンErmaf管理機（TO-Kタイマー＋温度センサー）	品番なし	60,000（参考価格）	ホーグス製CO2発生機兼暖房機の制御・管理機。タイマーで変温制御（26回/日）。CO2濃度で制御する際は別コントローラ（ニッポー製など）必要。
ぐっぴーバズーカ用ドレンソケットまとめ買い	**ぐっぴーバズーカ用ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄのソケット100個（取扱説明書なし）　※原則販売店向け**	**ES-BZDS100**	**28,000**	室内機にはソケットが1個にキャップが1個必要、室外機にはソケットが1個にキャップが4個必要。
	ぐっぴーバズーカ用ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄのキャップ100個（取扱説明書なし）　※原則販売店向け	**ES-BZDC100**	**27,000**	
ぐっぴーバズーカ冷暖運転切換用システムリモコン	システムリモコン（三菱電機製）※下記給電ユニット、アダプタが必要	PAC-SF50AT	150,000	操作簡単。見た目も良。冷暖切換運転可能。
	伝送線用給電ユニット（三菱電機製）	PAC-SC51KU	50,000	上記システムリモコンに必須。単相100V使用。
	集中制御機器接続用アダプタ（BZツイン用）	PAC－SJ10MA	13,000	室外機の台数分必要
	集中制御機器接続用アダプタ（BZシングル用）	PAC－SJ31MA	13,000	室外機の台数分必要
アナログ型四段サーモ	マイキング2200(ニッポー製)	VA121-5016	68,000	農家に馴染みのインターフェイスでヒートポンプを変温タイマー制御。設定温度範囲外（例えば5℃）の温度設定の場合にも使用可能。室外機にアダプター別途必要。
アナログ型（一段）サーモ	ＤＴＳ１２１　０～５０℃　サーモ２０ｍ	DTS121 （ES特注）	23,000	設定温度範囲外（例えば5℃）の温度設定の場合などに使用。室外機にアダプター別途必要。
循環扇	風来望Ⅱ（日農工業製）		45,000	三相200Vか単相100Vか選択
	風来望POWER（日農工業製）		57,000	三相200V
	風来望ジュニア（日農工業製）		25,000	三相200Vか単相100Vか選択
	風来望制御盤タイマー式（日農工業製）		80,000	温度センサー付き
	新換扇Ⅱ（フクスイ製）	FHC-2100	28,000	単相100V
		FHC-2203	30,000	三相200V
	新換扇ⅡDX（フクスイ製）	FHC-2300	46,000	三相200V、SUS製
加湿器	きのこ栽培用超音波加湿器（ニッポー製）	NP796	195,000	推奨面積はニッポーHPで
	湿度調節計＋高分子センサー（ニッポー製）	DGHK221-1	80,000	湿度の表示と制御が可能。
簡易細霧冷房循環ファン	霧霧舞Ⅱ（フクスイ製）	MHC-2100	40,000	単相100V
		MHC-2203	42,000	三相200V
	霧霧舞DXⅡ（フクスイ製）	MHC-2300	59,000	三相200V
	霧霧舞ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ（フクスイ製）	MHT-110	—	単相100V。10台まで制御可能
		MHT-215	—	三相200V。15台まで制御可能
デマンドコントローラー	スーパーマックスFVP（大崎電気工業製）	RSM-171	198,000	単相100V ヒートポンプを導入して高圧電力契約になるハウスには導入推奨。客先へ見積提出前にイーズに相談を。
ぐっぴーバズーカ耐塩害仕様品	BZツイン室外ユニット　耐塩害仕様	—	—	原則塗装。受注対応品。都度、価格と納期提示。
	BZツイン室外ユニット　耐重塩害仕様	—	—	
	BZシングル室外ユニット　耐塩害仕様	—	—	
	BZシングル室外ユニット　耐重塩害仕様	—	—	
	ハウス内ユニット　耐塩害同等仕様	—	—	
	ハウス内ユニット　耐重塩害同等仕様	—	—	
アグリmoぐっぴー耐塩害仕様品	55ツイン室外ユニット　耐塩害仕様	—	—	原則塗装。受注対応品。都度、価格と納期提示。
	55ツイン室外ユニット　耐重塩害仕様	—	—	
	49ｼﾝｸﾞﾙ室外ユニット　耐塩害仕様	—	—	
	49ｼﾝｸﾞﾙ室外ユニット　耐重塩害仕様	—	—	
	55ツイン　ハウス内ユニット　耐塩害同等仕様	—	—	
	55ツイン　ハウス内ユニット　耐重塩害同等仕様	—	—	
	49ｼﾝｸﾞﾙ　ハウス内ユニット　耐塩害同等仕様	—	—	
	49ｼﾝｸﾞﾙ　ハウス内ユニット　耐重塩害同等仕様	—	—	